

## KOMO SOFT FIT a (#M640) KOMO SOFT FIT aF (#M650)

### Die angenehme Unterstützung für Rücken und Beine

#### Für Trocken- und Feuchtbereiche

- Für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen
- Befahrung mit leichten Nachschubfahrzeugen
- Einfache Reinigung

Die SOFT FIT ist für normale Beanspruchung, überwiegend im Einschichtbetrieb, entwickelt.

#### Einsatzbereiche

Montageplätze, Werkbänke, Maschinen, Sortieranlagen, Verkaufstheken, etc. im Einschichtbetrieb

### The comfortable protection for your back and legs

#### For dry and wet areas

- For workers performing a lot of turning moves
- Drivable with light supply vehicles
- Simple to clean

KOMO SOFT FIT mats have been developed for regular strain.

#### Application

Assembly area, workbenches, machines, sorting plants, sales counters etc.



nur/only  
SOFT FIT aF



### Technische Daten:

Material	Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche	Riffelstruktur
Unterseite	Rillenprofil, rutschhemmend
Eigenschaften	trittsicher, rutschhemmend R10, hydrolysebeständig, FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, kälteisolierend, durchblutungsanregend, dämpfend, größtenteils chemikalien-, basen- und laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig
Farbe	garphitgrau
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 12 mm
Gewicht	ca. 2,2 kg
Garantie	3 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen
Ausführungen (DIN siehe Seite 7)	<b>SOFT FIT a</b> 10 <sup>9</sup> Ω Standardausrüstung antistatisch/low charge <b>SOFT FIT aF</b> 10 <sup>9</sup> Ω antistatisch/low charge, feuerhemmend B1

### Technical specification

Material	Polyurethane, highly flexible
Surface	Ripple structure
Bottom	riffle profile, slip-proof
Features	slip-proof, skid-resistant R10, hydrolysis resistant, CFC- and H-CFC free, foot-massaging, insulating against coldness, supporting blood circulation, shock-absorbing, mostly chemical-, base- and leach resistant
Colour	graphite grey
Dimensions	ca. 60 x 90 cm plus 2 cm of bevelled edge each, other dimensions available
Thickness	ca. 12 mm
Weight	ca. 2.2 kg
Warranty	3 years on material and workmanship when used correctly; fair wear and tear excluded.
Models	<b>SOFT FIT a</b> 10 <sup>9</sup> Ω Standard antistatic/low charge <b>SOFT FIT aF</b> 10 <sup>9</sup> Ω antistatic/low charge, fire resistant B1