

KOMO FIT a (#M400) KOMO FIT A (#M404) KOMO FIT AF (#M406)

**Für Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze
(mit vielen Drehbewegungen)**

Trocken- und Nassbereiche

- Leicht befahrbar
- Durch welliges Rillenprofil mehr Stehkomfort und kein Aufschwimmen bei Nässe
- Einfache Reinigung
- Mit **dicker**, hochverdichteter Außenhaut für lange Lebensdauer und die Anwendung in Feuchträumen.

Die FIT ist für robuste Beanspruchung entwickelt, auch für Mehrschicht-Arbeitsplätze.

Einsatzbereiche:

Montagestraßen, Werkbänke, Maschinen, Kommissionieranlagen, Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

For workers standing, walking and turning

For dry and wet areas

- Easy to drive on
- More standing comfort and no hydroplaning when getting wet due to wavy rills profile
- Simple to clean
- **Thick**, high-density outer skin to guarantee longer durability and for use in wet rooms

KOMO FIT workplace mats are developed for heavy duty, also used for multi-shift workstations.

Application

Assembly lines, workbenches, machines, sorting plants, sales counters, etc.



Technische Daten:

Material	Polyurethan, hochelastisch, mit dicker hochverdichteter Außenhaut
Oberfläche	Riffelstruktur
Unterseite	Rillenprofil, rutschhemmend
Eigenschaften	trittsicher, hydrolysebeständig, rutschhemmend R10, FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, kälteisolierend, verschleißarm, durchblutungsanregend, größtenteils chemikalien-, basen und laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig
Farbe	anthrazit
Maße	ca. 90 x 60 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 12 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg
Garantie	5 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen
Ausführungen (DIN siehe Seite 7)	Fit a 10 ⁹ Ω Standardausrüstung antistatisch/low charge Fit A 10 ⁷ Ω ESD elektrisch ableitend Fit AF 10 ⁷ Ω ESD elektrisch ableitend, feuerhemmend B1

Technical specification

Material	Polyurethane, highly flexible with thick high-density outer skin
Surface	ripple structure
Bottom	groove profile, slip-proof
Features	slip-proof, skid resistant R10, hydrolysis resistant, CFC and H-CFC free, foot massaging, insulating against coldness, supporting blood circulation, mostly chemical-, base- and leach resistant
Colour	anthracite
Dimensions	ca. 60 x 90 cm plus 2 cm of bevelled edge each, other dimensions available
Thickness	ca. 12 mm
Weight	ca. 2.6 kg
Warranty	5 years on material and workmanship when used correctly; fair wear and tear excluded.
Models	Fit a 10 ⁹ Ω Standard antistatic/low charge Fit A 10 ⁷ Ω ESD conductive Fit AF 10 ⁷ Ω ESD conductive, fire resistant B1